REFAX

Brises

Brise retrátil, composto por painéis tipo "Asa de Avião" fabricados em alumínio com recheio de poliuretano expandido que proporciona melhor isolamento termoacústico. Disponível em três opções de largura.

Brise Asa de Avião

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL TEM QUE TER REFAX

Beleza e tecnologia para garantir um futuro limpo e confortável para o seu projeto

www.refax.com.br

Brise Asa de Avião

brises

Montagem

Componentes

Dimensões

Asa de Avião (Tipo)	Dist. mín. (D)	Comp. máx. na posição Vertical	Comp. máx. na posição Horizontal
AA150	115	3.000	2.500
AA275	200	3.000	2.750
AA350	210	3.000	3.000

Asa de Avião (Tipo)	Espaçamento máx.	Sobreposição	Peso médio alumínio (Kg/m²)
AA150	135	15	4,200
AA275	260	15	4,350
AA350	335	15	4,500

Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Medidas em milímetros.

Alternativas de montagem

Máscara de insolação (para latitude aproximada de 24° sul)

Fachada Norte	Inverno	Primavera outono	Verão
perpendicular	6:30 - 9:40 14:20 -17:30	6:00 -10:30 13:30 -18:00	FSS
48°	6:30 - 7:00 12:40 -17:30	6:00 - 9:40 12:30 -18:00	FSS
Fachada Oeste	**Inverno**	**Primavera outono**	**Verão**
perpendicular	12:00 -15:00	12:00 -13:40	nenhuma
48°	12:00 -13:40	12:00 - 12:40	16:30 -18:30
Fachada Leste	**Inverno**	**Primavera outono**	**Verão**
perpendicular	9:00 -12:00	10:20 -12:00	nenhuma
48°	total	8:40 - 12:00	nenhuma
Fachada Sul	**Inverno**	**Primavera outono**	**Verão**
perpendicular	FSS	FSS	total
48°	FSS	FSS	total

FSS = Fachada sem sol

Máscara de insolação para o Brise Asa de Avião na vertical em duas posições.
Obs. Produto retrátil.

Informações técnicas

- **Matéria-prima:** Alumínio, Aço zincado ou Aluzinc.
- **Cores:** 20 cores padrão ou outras sob encomenda.
- **Dimensões:** Comprimento máximo de 3.000 mm.
- **Acabamento:** Superfície tratada em processo contínuo composto por decapagem, aplicação de primer e pintura dupla face com cura em alta temperatura (sistema coil coating).
- **Conformação:** Componentes fabricados em equipamentos totalmente automatizados, garantindo a perfeita padronização dos mesmos.